




BENETEAU

# Antares 9 OB

Inventaire Provisoire



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES\*

• Longueur coque :	7,98 m	26'2"
• Longueur hors tout (standard) :	8,25 m	27'1"
• Longueur hors tout (Maximum - avec options)	9,00 m	29'6"
• Largeur hors tout :	2,99 m	9'10"
• Largeur coque :	2,95 m	9'8"
• Déplacement léger sans moteur :	3 776 kg	8,322 lbs
• Déplacement léger CE :	4 340 kg	9,565 lbs
• Tirant d'air :	2,78 m	9'1"
• Tirant d'eau mini/maxi :	0,60 - 0,90 m	2' - 2'11"
• Capacité carburant		
- standard :	2 x 200 L	2 x 53 US Gal
- en option :	2 x 300 L	2 x 79 US Gal
• Capacité d'eau :	160 L	42 US Gal
• Puissance moteur maximum :	2 x 147 kW - 2 x 200 CV	2 x 200 HP
• Longueur arbre bi-moteurs : XL	635 mm	25'

## ARCHITECTES / DESIGNERS

- Développement : Bénéteau POWERBOATS

## ATTESTATION CE\*

- Catégorie B - 6 personnes
- Catégorie C - 10 personnes

\* : Caractéristiques provisoires, bateau en cours d'homologation



## ÉQUIPEMENT STANDARD

### CONSTRUCTION

#### COQUE

Composition :

- Sandwich (Résine polyester - Fibres de verre - Âme balsa)
- Gelcoat blanc
- Anneau de treuillage sur l'étrave

#### PONT

Composition :

- Sandwich (Résine polyester - Fibres de verre - Âme balsa)
- Gelcoat blanc
- Contremoule de pont partiel
- Liston aluminium gris de protection sur la liaison coque-pont
- Toit de timonerie en gelcoat blanc

### ÉQUIPEMENT DE PONT

- Feux de navigation = 1 feu tout horizon sur mâtèreau repliable
- Feux de route (Bicolore)

#### AMARRAGE - MOUILLAGE

- Ferrure d'étrave
- Puits à mouillage autovideur avec capot de fermeture
- Écrou à œil permettant la fixation du mouillage
- 2 Taquets à l'avant en aluminium 200 mm / 8"
- 2 Taquets au milieu en aluminium 200 mm / 8"
- 2 Taquets à l'arrière en aluminium 200 mm / 8"

#### PROTECTIONS HUMAINES

- Balcon avant ouvert en inox ceinturant le cockpit jusqu'aux marches de cockpit
- Passavants asymétriques
- 2 Mains courantes inox sur montants de timonerie
- 2 Mains courantes inox sur casquette de timonerie
- 2 Mains courantes inox sur francs-bords
- 1 Main courante inox sur banquette de cockpit

#### COCKPIT

Longueur : 1,27 m / 4'2" x Largeur : 2,36 m / 7'9"

- Cockpit auto-vidéur
- Banquette arrière coulissante 4 places (Sellerie Silververtex Sterling fournie dans les packs Nordic et Confort)
- Aménagements de cockpit supplémentaires (voir options)
- Coffres en fond de cockpit :
  - 1 Grand coffre central verrouillable à ouverture assistée par vérin gaz
  - 2 Coffres dans banquettes optionnelles (option)
- 2 Portes cannes
- Éclairage assuré par 1 plafonnier
- Réservoirs de carburant (2 x 200 L / 2 x 53 US Gal) rotomoulés en fond de coffre de cockpit, dans coffre étanche et ventilé
- 2 Nables de remplissage de carburant sur les passavants bâbord et tribord
- Accès bain tribord
- Portillon de sécurité
- Échelle de bain télescopique

### AMÉNAGEMENTS

- Sellerie intérieure : Dove Matador
- Menuiserie Alpi Noyer
- Planchers stratifiés Chêne brun - Parties en polyester

#### TIMONERIE

Hauteur sous barrot : 1,93 m / 6'4"

- Timonerie avec pare brise monobloc en verre translucide
- Vitrages latéraux teintés gris en verre translucide
- Vitrage latéral tribord ouvrant
- Vitre latérale bâbord coulissante
- Baie vitrée arrière 3 vantaux en PMMA translucide
- Entourage aluminium anodisé noir et serrure
- 2 Essuies-glace électriques + Lave-glace
- Éclairage assuré par 4 plafonniers

#### POSTE DE PILOTAGE (À TRIBORD)

- Console de pilotage avec emplacement pour électronique
- Compas de route
- Compte-tours
- Indicateur de jauge carburant et moteur
- Prise 12 V
- Volant Luxe
- Commande moteur pupitre (Commande moteur et compteurs livrés avec le pre-rigging)
- Siège pilote Fonction Bolster réglable, Sellerie PVC Silververtex Sterling
- Cale pieds pilote
- Éclairage assuré par 1 plafonnier
- Direction hydraulique

#### CUISINE (À TRIBORD)

- Plan de travail de cuisine en stratifié
- Abattant en verre servant de protection du plan de travail
- Évier inox
- Robinet avec mitigeur eau froide sous pression (en option : Chauffe-eau - 25 L)
- Réchaud fixe 2 feux
- Réfrigérateur 60 L (Finition Nordic/Confort)
- Tiroir de rangement
  - Placard de rangement avec poubelle / porte-bouteille

#### CARRÉ

Hauteur sous barrot : 1,63 m / 5'4"

- Salon en vis-à-vis convertible en couchage (option)  
(Longueur : 2,10 m / 6'11" x Largeur : 0,96 m / 3'2")
- Assise copilote avec dossier orientable (Positions navigation/carré)
- Table Alpi Noyer
- Coffres de rangement sous les assises latérales
- Éclairage assuré par 1 plafonnier
- Coffret coupe-batterie sous l'assise arrière

#### SALLE D'EAU

Hauteur sous barrot : 1,85 m / 6'1"

- WC marin
- Lavabo
- Douche
- Meuble de rangement
- Ventilation assurée par 1 hublot de coque ouvrant
- Éclairage assuré par 1 plafonnier



### CABINE AVANT

Hauteur sous barrot : 1,79 m / 5'10" (sous couchage : 0,93 m / 3'2")

- Couchage double convertible en lit ciseau
  - Longueur (max) : 1,94 m / 6'4"
  - Largeur (max) : 2 m / 6'7"
- Coffres de rangements
- Éclairage assuré par 2 plafonniers + 2 Liseuses
- Panneau de pont ouvrant, dans la cabine
- Placard avec penderie et rangement

### CABINE ARRIÈRE

Hauteur sous barrot : 1,78 m / 5'10" (sous couchage : 0,74 m / 2'5")

- Lit double (1,92 m x 1,40 m / 6'4" x 4'7")
- Hublot ouvrant sur timonerie
- Coffres de rangements
- Éclairage assuré par 2 plafonniers

### ÉLECTRICITÉ

- Tableau électrique 12 V
- Prise 12 V
- 2 Pompes de cale : 1 Pompe manuelle - 1 Pompe électrique
- Coupe-batteries situé dans coffre sous assise arrière carré
- Installation pour batterie moteur livrée avec le pré-rigging (batterie non livrée)

### PLOMBERIE

- Réservoir d'eau rigide de 160 L / 42 US Gal
- Groupe d'eau pour mise sous pression

### FINITIONS

	ESSENTIAL	CONFORT	NORDIC
• Bain de soleil avant		■	
• Guindeau électrique	■	■	
• Table de cockpit bois	■	■	■
• Plateformes de bain rapportées	■	■	■
• Réfrigérateur 60 L (12 V)	■	■	■
• Flaps électriques	■	■	■
• Rideaux intérieurs		■	■
• Plancher chêne brun (dans la timonerie)		■	■
• Pas de ferrure d'étrave			■
• Enrouleur de mouillage arrière			■
• Carré de cockpit avec support alu et bain de soleil			■
• Propulseur d'étrave			■
• Circuit complet 220 V + Chargeur de batteries			■
• Éclairage de courtoisie LED (Cockpit intérieur, Timonerie et Cabines)			■
• Complément couchage double (dans carré)			■



**BENETEAU**

# Antares 9 OB

Inventaire Provisoire

## OPTIONS

### PACKS

#### PACK ELECTRONIC - 2018

- Écran multifonctions LOWRANCE Elite Ti 7" (cartographie non incluse)
- Sonde LOWRANCE HDI

#### PACK ELECTRONIC - UPGRADED 2018

- Écran multifonctions LOWRANCE HDS 9" CARBON (cartographie non incluse)
- Sonde LOWRANCE HDI

#### PACK SOUND 2018

- Fusion MS-RA70N
- Enceintes 50 W x 2

### AUTRES OPTIONS

- Bain de soleil avant
  - Guindeau électrique
  - Kit mouillage complet
  - Carré de cockpit avec support alu et bain de soleil
  - Casquette de cockpit Graphite
  - Échelle de bain avant (pour finition Nordic)
  - Delphinrière inox avec échelle de bain avant
  - Fermeture arrière de cockpit Graphite
  - Propulseur d'étrave
  - Pompe de lavage de pont
  - Chauffe eau 25L 220V
  - Circuit complet 220 V + Chargeur de batteries
  - Éclairage de courtoisie LED (Cockpit intérieur, Timonerie et Cabines)
  - Four micro-ondes (220 V)
  - Chauffage électrique (220 V)
  - Climatisation réversible à quai (220 V - 60 Hz)
  - Complément couchage double (dans carré)
  - Rideaux intérieurs
  - Réservoir à carburant 2 x 300 L
  - Coque gris bleu
  - VHF link8
  - Teck (dans cockpit + plateformes)
- 
- Pré-rigging Honda mecanic top (2 x 115-200 CV)
  - Pré-rigging Suzuki mecanic top (2 x 115-200 CV)
  - Pré-rigging Suzuki electronic top (2 x 150-200 CV)
  - Pré-rigging Mercury mecanic top (2 x 150 CV)
  - Pré-rigging Mercury Verado (2 x 150-200 CV)
  - Pré-rigging Yamaha mecanic top (2 x 150 CV)
  - Pré-rigging Yamaha electronic top (2 x 150-200 CV)



Amérique/Export : Les puissances électriques et les équipements standards ou optionnels peuvent être différents selon les spécificités du pays. Ils seront adaptés par votre concessionnaire.